

### Zastosowanie:

Montaż szkła stałego w sklepach, domach prywatnych.  
Nie wymaga wiercenia w szkłe.

### Materiał:

Profil - aluminium  
Klemy - żnł

Wymiary: 40 x 31 x 2100 mm (H/W/L)

Grubość szkła: 8 - 10 mm

Max udźwig na klemy: 15 kg

### Nr katalogowy:

Aluminium polerowane 28.25.310-0

Podkładka do szkła 1 mm 28.25.310-9

### Opcja do szkła grubości 8 mm:

Listwa + 2 szt. podkładki na każdą klemy.



### SKŁAD KOMPLETU

#### PROFIL BAZOWY

1 szt.  
Materiał: aluminium  
Długość: 2100 mm

#### ZAŚLEPKA PROFILA

2 szt./listwę  
Materiał: aluminium  
Wykończenie: aluminium polerowane  
Długość: 2100 mm

#### ŚRUBY MONTAŻOWE DO KLEM

4 szt.  
Wymiary: M6 x 25 mm  
Materiał: stal nierdzewna 316

#### KLEMA

4 szt.  
Długość: 60 mm  
Materiał: żnł

#### ZAŚLEPKA KOŃCOWA

2 szt.  
Materiał: HDPE plastik  
Wykończenie: szary, kolor aluminium

#### USZCZELKI SAMOPRZYLEPNE

#### ŚRUBY MONTAŻOWE DO PROFILA

5 szt.  
Wymiary: Ø4,4 x 45 mm PHZ  
Materiał: stal nierdzewna 316

#### KOLEK DO ŚRUB MONTAŻOWYCH

5 szt.  
Wymiary: Ø6 x 45 mm

