


OPIS WYKONANIA

Rura:	Bez szwu, stal \varnothing 32 x 2 mm.	
Modele:	z poprzeczką prostą, chromowane 645 mm szer. zewn. x 690 mm wysokość	
	z poprzeczką giętą, chromowane 645 mm szer. zewn. x 690 mm wysokość	# 06.11.005
Na zamówienie:	lakier epoksydowy w dowolnym kolorze RAL - min. 125 kpl. Kolor naturalny, w elementach - minimum 125 kpl.	
Płyta montażowa:	Stal nierdzewna polerowana 3,0 mm, pokryta teflonem dla wyciszenia działania	
Montaż:	Wpustka wkręcana E-613, znal, M6x13mm # 12.10.222	
	Śruba z łbem soczewkowym DIN 7985, BZP, M6x14 mm # 12.06.830	
Pakowanie:	1 komplet do stołu w kartonie	

W ofercie mamy odpowiednie wózki z kołami sterowymi do przewożenia złożonych stołów i ułożonych w stos.

Do łączenia stołów z nogami składanymi SNAP ma zastosowanie nasz łącznik CLICK CATCH; można łatwo dołączyć dodatkowych blat bez nóg między dwoma stołami.



Uwaga! Przed złożeniem nóg nacisnąć przycisk.

Specjalny zamek sprężynowy zapobiega przypadkowemu złożeniu nóg.